

JBC T470F

Isolant thermique Grip HD



Cette poignée de soudure est parfaite pour **les travaux de soudure intensifs nécessitant une puissance thermique élevée et continue, tels que les grands plans de masse, la production de panneaux solaires, de blindages et d'autres applications**.

Il dispose d'une poignée confortable grâce à la mousse et au grip plus large et d'une vis qui fixe la cartouche pour empêcher sa rotation.

Il peut fournir jusqu'à 250 W lorsqu'il est utilisé avec une station robuste HDE et une gamme de cartouches C470.

Il peut également fonctionner avec des unités de contrôle modulaires et des stations CDS/CDB utilisant la gamme de cartouches C245.



**Ne nous croyez pas...
ESSAYEZ-LE !**



RÉFÉRENCE

T470-FA

COMPOSITION DU PRODUIT

1 Poignée HD à isolant thermique T470F
(cartouche non incluse)

CARACTÉRISTIQUES

Longueur de câble 1,5 m

Pas de sécurité ESD au niveau de la poignée

POIDS ET DIMENSIONS

91 grammes (0,20 livre)

141 grammes (0,31 livre)

235x40x40mm

CONNECTABLES



HDE

Heavy Duty Soldering Station

Modular System



DI

1-Tool Control Unit



DDE

2-Tool Control Unit



DME

4-Tool Control Unit

Stands



AD-SF

Stand for T210 & T245 Handles

Accessories



F6457

Fume extractor for T470 Ø6 mm with 3.6m of cable



P-305

Pedal Kit for DI, DD, DM and HD

Consumables



OB2000

Sealing plug for T245/T470