

**JBC T245G**

## Usage général avec câble renforcé



Cette poignée à usage général est **fournie avec un câble renforcé pour les travaux nécessitant une puissance élevée** (par exemple, soudure au sol).

Il est doté d'une poignée en mousse souple qui assure une isolation thermique. Il est également parfait pour les CMS.

Son ergonomie et sa prise en main à courte distance assurent également de meilleurs résultats et un meilleur confort.

Le T245G est fourni avec la poignée en mousse d'isolation thermique et un câble de 1,5 m / 4,9 pieds.

Il fonctionne avec la gamme de cartouches C245, qui sont facilement remplaçables à l'aide de l'échangeur de cartouches JBC.

### Remplacement facile des poignées

Vous pouvez facilement remplacer les poignées T6057 endommagées par des poignées T245 en utilisant la languette coulissante.



**Ne nous croyez pas...  
ESSAYEZ-LE !**



### RÉFÉRENCE

**T245-GA**

### COMPOSITION DU PRODUIT

- Poignée à usage général T245G avec câble renforcé (cartouche non incluse)

### CARACTÉRISTIQUES

Longueur de câble 1,5 m  
Sécurité ESD Conforme à ANSI/ESD S20.20-2021

### POIDS ET DIMENSIONS

66 grammes (0,15 livre)  
115 grammes (0,25 livre)

235x10x10mm

## CONNECTABLES



CDS

Precision Soldering Station



CDB

Soldering Station

## Modular System



DI

1-Tool Control Unit



DDE

2-Tool Control Unit



DME

4-Tool Control Unit

## Stands



AD-SF

Stand for T210 &amp; T245 Handles

## Accessories



F3435

Fume extractor for T245 ø 6 mm



F3449

Fume extractor for T245 ø 4 mm



0016057

Grips for T245 General Purpose Handles

## Consumables



0021530

Black Grips for T245 General Purpose Handles



0021528

Blue Grips for T245 General Purpose Handles



OB2000

Sealing plug for T245/T470