


THYRISTOR

TO 220

Spécifications techniques


Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TO 220



Non isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
TIC 106 D	RMS Voltage IGT max 5 A 400 V 0.2 mA TO 220	-	-	-
TIC 106 M	5 A 600 V 0.2 mA TO 220	-	-	-



Non isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
TYN 690	RMS Voltage IGT max 20 A 600 V 25 mA TO 220	-	-	-
TYN 1012	12 A 1000 V 15 mA TO 220	-	-	-

THYRISTOR

TOP 3

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TOP 3



Isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
BTW68 1000	RMS Voltage IGT max 25 A 1000 V 50 mA TOP 3	-	-	-
BTW69 1200	50 A 1200 V 80 mA TOP 3	-	-	-

THYRISTOR

TO 48

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TO 48



Non isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
2N 692	RMS Voltage IGT max 16 A 800 V 4.0 mA TO 48	-	-	-

THYRISTOR

TO 126

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TO 126

Dans la limite des stocks disponibles

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
2N 4442	RMS Voltage IGT max 8 A 200 V 7 mA TO 126	-	-	-


THYRISTOR

TO 202

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TO 202



Isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
TLS 106 6	RMS Voltage IGT max 4 A 600 V 0.2 mA TO 202	-	-	-


THYRISTOR

RD 91

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : RD 91



Isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	5	10
BTW67 1000	RMS Voltage IGT max 50 A 1000 V 80 mA RD 91	-	-	-


THYRISTOR

TO 226 (TO 92)

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TO 226



CASE 29-04
(TO-226AA)

Isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
BRY55 200	RMS Voltage IGT max 0.8 A 200 V 0.2 mA TO 226	-	-	-

THYRISTOR



TO 92

Spécifications techniques

Voltage : Off-State Voltage

BOITIER : TO 92

PIN	DESCRIPTION
1	anode
2	gate
3	cathode



Isolé

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
2N 5064	RMS Voltage IGT max 0.8 A 200 V TO 92	-	-	-

Dans la limite des stocks disponibles

CODE	DÉSIGNATION	1	10	25
C 103	RMS Voltage IGT max 0.8 A 100 V TO 92	-	-	-
C 203 D	0.8 A 200 V TO 92	-	-	-